

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 1985
KONU: 6 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM

16/10/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ a (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **19/10/2020** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19/10/2020** tarihinde saat **16:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK
İdari Mali Hiz. Müd. V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ	40	ADET				
2	ENJEKTÖR 50 CC LUER LOCK (PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ)	2.000	ADET				
3	ENTERAL BESLENME POMPA SETİ YIKAMALI	300	ADET				
4	MUKUS TOPLAMA KABI 20 ML	200	ADET				
5	THORAX GÖĞÜS ŞİŞESİ TEKLİ 2000 CC	30	ADET				
6	ÜÇ YOLLU MUSLUK	30	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

1. Kalem Transducer Set (Basınç İzleme Tekli) Teknik Şartnamesi

1. Hastanemizdeki invaziv basınç kanalı olan m n t rlerde kullanılmak  zere basın  monitarizasyonu i in komple monitarizasyon sistemidir.
2. Set, kendinden yıkama sistemli bir disposable transducer, 1 adet bağımsız yıkama  nitesi ve      musluklar ve 1 basın  hattından olu ur.
3. T m muslukların  zerinde sıvı akı  y nlerini g steren i aretler olmalı ayrıca musluğun kapalı y n  bir yazı ile belirtilmelidir.
4. Transducer serum hattından beslenecektir. Serum bağılantısı i in bir makrodrip hazne olmalı, makrodrip hazne ile transducer'in bağılantı konekt r  arası en az 120 cm olmalıdır.
5. Damlama haznesinden sonra akı ı kontrol etmeye veya kapamaya yarayan bir roller klemp ve transducerlere giden hat  zerinde akı  kapamaya yarayan bir slide klemp olmalıdır.
6. Transducerden basın  kablosuna uzanan hat 30 cm den kısa olmamalıdır.
7. Transducer  zerindeki flush sistemi, yan port ve 3 yollu musluk; sızıntı ve bağılantı gev emelerini  nlemek ama lı tek par a olmalıdır.
8. Yıkama sistemi, hem  ekmeli lastik (intraflo), hemde sıkmalı (squeeze) olmalıdır.
9. Sıkmalı sistem, kullanıcıya akı ı yavaştan tam a ı a kadar kontrol etme imk nı verecek dizaynda olmalıdır.
10. Transducerlerin basın  kablosuna bağılanan konekt rleri  zerinde dı ardan gelebilecek olası konekt r ıslanmalarından korumak i in muhafazası olmalı ve basın  kablosu dı ardan bo luk bırakılmayacak  ekilde kavramalıdır.
11. Bağılantı hattı: Transducer 1 adet kırmızı  izgili basın  izleme hattı (120 cm den kısa olmamalıdır) ayrıca 2 adet 3 yollu musluk i ermelidir. Musluk ve kapaklar kırmızı renkli olmalıdır ve line  effaf olup, hat tipi line  zerinde yazı ile belirtilmi  olmalıdır.
12. Bağılantı hattında en az 30 cm'lik bir uzatma line bulunmalıdır.
13. Basın  hatları kink-rezistan, luer-lock uygulamalı,  ok iyi frekans cevabı veren PVC olmalıdır.
14. Set hastaya bağılandığında devamlı olarak 3 ml/saat hızda istenildiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
15. Serum seti i erinde filtre bulunmalıdır.
16.  alı ma basın  aralı ı -30 ile +300 mmHg ve y ksek basın  limitleri -400 ile 5000mmHg arasında olmalıdır.
17. Hastanemizde kullanılan mevcut olan monit rlere uygun, m n t r sayısı kadar kablo, kullanım s resince verilmelidir.
18. Transducer setlerine uygun tutucu (holder) 10 adet ve Sehpa (DPT Organazier  iftli) 10 adet setlerin kullanım s resince vermelidir.
19. Transducer setlerinde kullanılmak  zere  cretsiz hastanemize vermek  zere 7 adet 1000ml'lik basın  g sterge saatli Reusable man on verilmelidir.

2.KALEM ENJEKT R 50CC LUER LOCK

1. Tek kullanımlık ve non toksik olmalıdır.
2. Ajutajı luer-locklu, ucu p r zs z olmalı, her  e it i ne ucuna, katetere vb. malzemelere uyumlu olmalı, kendili inden ayrılmamalıdır.
3. Enjekt r  zerinde cc ve dizyem  izgileri olmalıdır.
4. Cc ve dizyem  izgisi 0'dan ba lamalıdır.
5.  izgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemelidir.
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya  ekerken aşırı g   gerektirmemeli ve pistonun geri hareketiyle enjekt r  izilmemelidir.
7. Negatif basın  uygulandığında hava ka a ı yapmamalıdır.
8. Enjekt re sıvı  ekildiğinde, enjekt r n pozisyonuna ba lı olarak, i ne ucundan dı arı sızdırma yapmamalıdır, tıkanıklı a sebebiyet vermemelidir.
9. Steril paket i inde disposable i ne ucu olmalıdır.
10. i ne u ları paslanmaz  elikten imal edilmi  olmalıdır.
11. i ne u ları ucu  apaklı, tırtıklı ve k nt olmamalıdır.
12. Perf z r cihazlarında kolay kullanıma uygun olmalıdır. (SADECE 50CC i İN GE ERLİ)

13. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
14. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. Gövdesi üzerinde markası yazılı olmalıdır.
15. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.
16. Birim ambalaj üzerinde ve kutu üzerinde; yapılan sterilizasyonun tanımı, yapıldığı tarih, son kullanma tarihi, lot numarası, paket içeriğinin tanımı yapılmış ve kolay açılabilir durumda olmalıdır.
17. Enjektörün ucu % 6 eğimli olmalıdır firma bunu belgelemelidir.
18. Enjektör iğnesinin ucu en az iki kesitli olmalıdır.

4. KÜLTÜR TOPLAMA SETİ ASPIRE

1. Steril olmalıdır.
2. Hasta hakkında bilgi yazılabilmesi için paketin içerisinde hasta etiketi çıkmalıdır.
3. Toplama kabı 25 ml olmalıdır.
4. Toplama kabı 2ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır aspirasyon kateteri 6fr -14fr olmalıdır, aspirasyon kateterinin ucu slide-tex olmalıdır.
5. Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafı hastaya bir tarafı aspirasyona uzanan iki adet kateterden oluşmalıdır.
6. Kültür toplanması bittikten sonra analize götürebilmek için ekstra kapağı bulunmalıdır.
7. Teslim tarihi itibarıyla en az 3 yıl miadlı olmalıdır.

5. Kalem Drenaj (Göğüs) Şişesi 2000cc Teknik Şartnamesi

1. Drenaj seti, sualtı drenaj sistemine göre çalışmalı ve göğüs drenajlarında güvenle kullanılabilir olmalıdır.
2. Drenaj seti, mililitre ölçekli olmalıdır.
3. Sistemin üzerinde sıvı seviye işaretleme paneli bulunmalıdır.
4. Drenaj seti toplama kapasitesi yetişkinler için 2000 ml olmalıdır.
5. Göğüs Drenaj seti; yumuşak, bükülmeye dirençli, 150 cm uzunluğunda, sağılmaya uygun hortuma sahip olmalıdır.
6. Drenaj seti, kolay taşımaya sağlayan bir taşıma askısına sahip olmalıdır.
7. Drenaj hortumu, değişik boyutlardaki toraks kateterine bağlantı sağlayan konnektöre sahip olmalıdır.
8. Drenaj hortumunun konnektörü üzerinde hava boşaltma kapağı bulunmalıdır.
9. Sistem devrilmeyi önleyen geniş bir alt tabana sahip olmalıdır.
10. Göğüs drenaj seti etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Şişe üzerindeki havaya açık kısım aralıklı basınç uygulama (gomco) için uygun olmalıdır.
12. Gövde monoblok olmalıdır.

6. KALEM ÜÇ YOLLU MUSLUK

1. Üç yollu musluk en az 3 bar (47 PSI) basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Üç yollu musluk 360 derece dönebilmelidir.
3. Ürün birleşme yerlerinden ayrılmamalı, çatlama kırılma oluşmamalı, konnektör sıkıştırıldığında kendiliğinden gevşememelidir. Diğer setlerle birleşim yerlerinden ayrılmamalı, sızdırmamalıdır.
4. Üç yollu musluk üzerinde akış yönünü gösteren oklar bulunmalıdır.
5. Üç yollu musluk şeffaf gövdeye sahip olmalıdır.
6. Üç yollu muslukta bir döner male ve iki female luer lock konnektör bulunmalıdır.

İnale şartnamelerinden alınmıştır.
Mustafa Barak-rt

ENTERAL BESLENME TORBA SETİ (YIKAMALI)

1. Beslenme torbası ve pompa seti birbiri ile uyumlu olmalıdır.
2. Beslenme torbası 1000ml ve üzerinde beslenme ürünlerini alabilmeli ve 1000ml yıkama torbası bulunmalıdır. Torba üzerinde volüm skalası olmalıdır.
3. Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Besin akımını sadece makineye bağlandığında yapılmalı. makineye bağlanmadan mama ve su akımı olmamalıdır.
5. Mama ve su torbasının birleşme yerinin üst tarafında klemp olmamalı.
6. Set tüm nazogastrik sondalara uyum sağlamalıdır.
7. Torbanın ürün dolduracak ağzı üst kısımda olmalıdır.
8. Pompa 5ml/saat'ten başlayarak istenilen miktarda besini verebilecek kapasitede olmalıdır.
9. Setler tekli disposable paketlerde teslim edilmelidir.
10. Enteral pompa setleri ile birlikte hastanemizde ihtiyacı olan kliniklerin talebini karşılamak üzere en az 40 adet enteral pompa teslim edilecektir.
11. Enteral pompaların eğitim, bakım ve onarımları ücretsiz olarak ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacaktır. Arızalanan cihazların tamir süresinin 24 saati geçmesi halinde ilgili kliniğe yedek pompa temin edilecektir.
12. Ürünün miadı ve sterilizasyon şekli paket üzerinde belirtilmelidir.
13. Teslim tarihinden itibaren ürün en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
14. Pompa belirlenen aralıklarla yıkama yapabilmelidir.
15. T.C. Sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır
14. Beslenme pompası en az 24 saat önce beslenme miktarını göstermeli. Verilen mamanın istenilen saatteki toplamını göstermeli.
15. Beslenme pompası kendini sıfırlamamalı.
16. Sette hava olduğunda havası alınıp verilen doz kaldığı yerden devam etmeli. Verilen mama kaydını silmemeli ve sıfırlamamalı. Aksi takdirde verilen doz miktarı verilmek istenilen doz miktarı ile uyumlu olmuyor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Abdurrahman DÜNMEZ
Anestezi ve Reanimasyon
Dip Tes. No: 79237

17.Sette hava olduęunda makinenin havayı alacaęı bir sistemi olmalı.

18.Firma, Torba ve makinenin teknik şartnameye uygunluęunu test etmek için numune olarak 2 adet torba ve makine göndermelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Abdurrahman DÜNMEZ
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.Tes. No.: 79237