

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 160
KONU: 7 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

14.02.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **18.02.2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18.02.2019** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İ.M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PASLANMAZ ÇELİK MALZEME TAŞIMA ARABASI	2	ADET				
2	2 TEKERLEKLİ YÜK TAŞIMA ARABASI	1	ADET				
3	RADYATÖR	2	ADET				
4	HASTA BAŞI ABS PLASTİK ETEJER	45	ADET				
5	HEMŞİRE MASASI	5	ADET				
6	SALON TİPİ KLİMA (48000 BTU SPLİT KLİMA) ALIMI	4	ADET				
7	DUVAR TİPİ KLİMA (12000 BTU SPLİT KLİMA) ALIMI	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

PASLANMAZ ÇELİK MALZEME TAŞIMA ARABASI

304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır

Taşıma aparatı dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır

Aparatın ebatları en az 1200x700x500x1050(+/-100mm)mm olmalıdır

Aparatın ikisi frenli dört tekeri olmalıdır

Rahat taşıma ve kullanım açısından üzerinde kolları olmalı

En az 2 yıl parça ve ürün garantisi olmalıdır

Nihayi karar ürün değerlendirildikten sonra verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. M. Nilüfer ERGUN
Dip.Tes.No: 6285

Münir / GAVGA.

2 (İKİ) TEKERLEKLİ YÜK TAŞIMA ARABASI ŞARTNAMESİ

1-Metal profilden ve boyalı olmalıdır.


2-Yük taşıma arabası iki tekerlekli ve dolgu tekerlekli olmalı.

3-Kullanımı kolay ve pratik olmalı.

4-tutma yerleri ergonomik olmalı.

5-Yükseklik 135x48 Alt tabla 54x30 cm olmalı.

6- 2 yıl garantili olmalıdır



Zeynel ŞENGÜL

Tıbbi Atık Sorumlusu

ISITICI (YAĞLI RADYATÖR) ŞARTNAMESİ

1. Isıtma gücü en az 2.000 W olacaktır
2. Şebeke gerilim (V/Hz) 220-240V /50-60Hz aralığında olacaktır
3. Dilim sayısı en az 9 olacaktır
4. Kademeli ısıtma özelliğine sahip olacaktır
5. Otomatik ısı ayarı için termostat bulunacaktır
6. Devrilme sonrası devre kesici özelliğine sahip olacaktır.
7. Aşırı ısınma koruması olacaktır
8. Kolay manevra için tekerlekli olacaktır
9. Kordon saklama bölümü olacaktır
10. Cihaz, TSE ve CE belgesine sahip olacaktır

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine AYCI
Ameliyathane Sorumlusu Hemşire

Dr. Halil Cicek
Manavgat Devlet Hastanesi
Halil CICEK
Kardiyo Reanimasyon Uzmanı
Dip Tes. No. 109398

HASTA BAŞI ABS PLASTİK ETEJER ŞARTNAMESİ

- 1-Hastane şartlarına uygun kaliteli ürün olmalıdır.
- 2-Kolay temizlenebilir, alev iletmeyen ABS plastik üst tabla olmalıdır.
- 3-Sıvı dökülmesine karşı yükseltilmiş tabla olmalıdır.
- 4-Kapakları laminant olmalıdır.
- 5-Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar olmalıdır.
- 6-Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilen ABS plastik çekmeceleri olmalıdır.
- 7-Çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyester toz boyalı metal aksam olmalıdır.
- 8-Kasası 18 mm sunta lam olmalıdır.
- 9-Hareket ettirilebilir raylı çekmece sistemi olmalıdır.
- 10-Tekerlekleri 360 derece dönebilir ,çapraz kilitlenebilir olmalıdır.
- 11-Kapaklarda renk alternatifleri olmalıdır.

Ürün Ölçüleri:

1-En 49 cm

2-Boy 44 cm

3-Yükseklik 69 cm

Belirtilen ölçüler artı eksi 3cm olabilir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. S. Sebnem DOĞU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 51.922

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Remzi ÇAY
Dip. Tes. No: 51.922
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

HEMŞİRE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastane şartlarına uygun kaliteli olmalıdır.
- 2.Kolay temizlenebilir,alev iletmeyen özellikte olmalıdır.
- 3.Az ek yeri olmalıdır.
- 4.Dış yüzeyleri yalıtılmış olmalıdır.
- 5.Nem geçirmez özellikte olmalıdır.
- 6.Hareket cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzeme olmalıdır.
- 7.Düz olmalı,girintili ve pürüzlü yüzeye sahip olmamalıdır.
- 8.Boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır.

En:80 cm,Boy:230 cm,Yükseklik:75 cm

- 9.Belirtilen ölçülerdeki sapma + - 3 cm olabilir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. S. Behrhan D. GÜÇ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip.Tes. No: 86486

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Remzi ÇAY
Dip. Tes. No: 56322
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
24000BTU SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname; Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 12000, 24000 ve 48000 Btu/h 'luk A sınıfı(DC)inverter 410 gazlı restart özellikli split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında olacaktır.
2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
4. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
5. Elektrik gidip geldiğinde kendiliğinden çalışan Restart özellikli olacaktır.
6. İç ünite fanı dört kademeli olmalıdır.
7. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
8. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
9. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
10. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
11. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
12. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
13. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
14. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
15. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
16. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
17. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
18. Dış ortam sıcaklığı -20°C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
19. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
20. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
21. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
23. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
24. İşletmeye alındıktan sonra 4 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.

KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinde götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir. Elektrik bağlantısı için gerekli sigorta, kablo, kanalet vs. yüklenici firmaya aittir.
6. Cihazı çalıştıracak kablo çekimi sigorta konması yüklenici firmaya ait olacak ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
7. Klimada kullanılan gaz tesisatı bakır borudan çekilmeli (ek)siz ve kaynaksız tek parça halinde montajı yapılmalıdır.

KLİMA MONTAJ YERLERİ:

1. C BLOK KORİDOR 48000 BTU
2. C BLOK KORİDOR 48000 BTU
3. PATOLOJİ BÜYÜK ODAYA 48000 BTU
4. A BLOK AŞAĞI KAN ALMA ODASI 48000 BTU
5. A BLOK PALYATİF 122 NOLU ODA 12000 BTU
6. A BLOK ENFEKSİYON ODASI 12000 BTU
7. DAHİLİYE 212 NOLU ODA 12000 BTU
8. A BLOK FTR 112 NOLU ODA 12000 BTU

Sarıyer, Çarşılar
Sarıyer, Çarşılar

Manavgat Devlet Hastanesi
Mutfak ÇIKAR
Mutfak Çıkartması