

## 1. ATIK KOVASI 15-20 LT (GRİ)

- Ürün üzerinde firma adı ve ürün marka adı olmalıdır.
- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ürünler parlak renkli, plastik pedallı, kapaklı olmalıdır.
- Kapasiteleri ürün üzerinde de yazmalıdır. En az 15, en fazla 20 litrelik olmalıdır.
- Gri Evsel atık kovası yan yüzeyinde ve kapağı üzerinde uygun şekilde siyah renkte "EVSEL ATIK" yazısı bulunmalıdır. (Üst kapak alanının en az %20'si, yan yüzey alanının en az %20'sini kaplamalıdır.)
- Üzerindeki yazısı su ve kimyasallardan etkilenmeyen lamine baskı olmalıdır.
- İç kova ile birlikte olmalıdır.
- Pedal ile kapak arasındaki mekanizma sağlam metal veya sert plastik malzemeden olmalı, kolay kırılmamalıdır. İhale süresince basma, kapak açma ve teker mekanizmasının kırılması durumunda firma ücretsiz yedek parça verecektir.
- Talep edilen malzemenin dörtte biri kadar pedal, kapak ve kapak açma aparatı ücretsiz verilmelidir.
- Atık kovası sağlam, su sızdırmaz, dayanıklı olmalıdır.
- Atık kovası keskin kenarlı ve pütürlü olmamalı, dezenfeksiyonu rahatlıkla sağlanabilmelidir.
- Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

## 2. ATIK KOVASI 25-30 LT GRİ

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ürün üzerinde firma adı ve ürün marka adı olmalıdır.
- Ürünler parlak renkli, plastik pedallı, kapaklı olmalıdır.
- Kapasiteleri ürün üzerinde de yazmalıdır. En az 25, en fazla 30 litrelik olmalıdır.
- Gri Evsel atık kovası yan yüzeyinde ve kapağı üzerinde uygun şekilde siyah renkte "EVSEL ATIK" yazısı bulunmalıdır. (Üst kapak alanının en az %20'si, yan yüzey alanının en az %20'sini kaplamalıdır.)
- Üzerindeki yazısı su ve kimyasallardan etkilenmeyen lamine baskı olmalıdır.
- İç kova ile birlikte olmalıdır.
- Pedal ile kapak arasındaki mekanizma sağlam metal veya sert plastik malzemeden olmalı, kolay kırılmamalıdır. Talep edilen malzemenin dörtte biri kadar pedal, kapak ve kapak açma aparatı ücretsiz verilmelidir.
- Atık kovası sağlam, su sızdırmaz, dayanıklı olmalıdır.
- Atık kovası keskin kenarlı ve pütürlü olmamalı, dezenfeksiyonu rahatlıkla sağlanabilmelidir.
- Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Velî Celil İŞİK  
T.K.Y.

*Harun Kaya*

Manavgat Devlet Hastanesi  
Münevver ÇAVGA  
Atık Sorumlusu

### 3. ATIK KOVASI 35-40 LT (GRİ)

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ürün üzerinde firma adı ve ürün marka adı olmalıdır.
- Ürünler parlak renkli, plastik pedallı, kapaklı olmalıdır.
- Kapasiteleri ürün üzerinde de yazmalıdır. En az 35, en fazla 40 litrelik olmalıdır.
- Gri Evsel atık kovası yan yüzeyinde ve kapağı üzerinde uygun şekilde siyah renkte "EVSEL ATIK" yazısı bulunmalıdır. (Üst kapak alanının en az %20'si, yan yüzey alanının en az %20'sini kaplamalıdır.)
- Üzerindeki yazısı su ve kimyasallardan etkilenmeyen lamine baskı olmalıdır.
- İç kova ile birlikte olmalıdır.
- Pedal ile kapak arasındaki mekanizma sağlam metal veya sert plastik malzemeden olmalı, kolay kırılmamalıdır
- Talep edilen malzemenin dörtte biri kadar pedal, kapak ve kapak açma aparatı ücretsiz verilmelidir.
- Atık kovası sağlam, su sızdırmaz, dayanıklı olmalıdır.
- Atık kovası keskin kenarlı ve pütürlü olmamalı, dezenfeksiyonu rahatlıkla sağlanabilmelidir.
- Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

### 4. ATIK KOVASI 35-40 LT (TURUNCU)

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ürün üzerinde firma adı ve ürün marka adı olmalıdır.
- Ürünler parlak renkli, plastik pedallı, kapaklı olmalıdır.
- Kapasiteleri ürün üzerinde de yazmalıdır. En az 35, en fazla 40 litrelik olmalıdır.
- Turuncu atık kovası kapağında ve gövde üzerinde "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı ile Uluslararası "BİYOTEHLİKE" amblemi olmalıdır. (Üst kapak alanının en az %20'si, yan yüzey alanının en az %20'sini kaplamalıdır.)
- Üzerindeki yazısı su ve kimyasallardan etkilenmeyen lamine baskı olmalıdır.
- İç kova ile birlikte olmalıdır.
- Pedal ile kapak arasındaki mekanizma sağlam metal veya sert plastik malzemeden olmalı, kolay kırılmamalıdır.
- Talep edilen malzemenin dörtte biri kadar pedal, kapak ve kapak açma aparatı ücretsiz verilmelidir.
- Atık kovası sağlam, su sızdırmaz, dayanıklı olmalıdır.
- Atık kovası keskin kenarlı ve pütürlü olmamalı, dezenfeksiyonu rahatlıkla sağlanabilmelidir.
- Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir

Manavgat Devlet Hastanesi  
Yatırım İşleri  
T.K.Y.

Harun Kaya  
[Signature]

Manavgat Devlet Hastanesi  
Münevver AVGA  
Atık Sorumlusu

## 5. ATIK TORBASI 55\*60 MAVİ

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ambalaj üzerinde firma adı ve marka adı olmalıdır.
- Boyutları 55x60cm (+-0.5cm), mavi olmalıdır.
- Bir ruloda en az 10 , en fazla 20 adet atık poşeti olmalıdır.
- Bir rulo 10 adet atık torbasının ağırlığı en az 90gr olmalıdır.
- Her rulo orijinal plastik ambalaj ile kaplı olmalıdır.
- Bir kolide en çok 50 rulo olmalı, koliler en az 5 sıra istiflemeye uygun olmalıdır.
- Dayanıklı su sızdırmaz ve kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ürün 1. Sınıf plastikten üretilmiş olmalıdır. Hurda plastik ve hurda katkılı plastikten üretilmiş olmamalıdır.
- Orta yoğunluklu polietilenden üretilmiş olmalıdır.
- Poşet renkleri parlak mavi, düz ve pütürlü dokuya sahip olmalı, poşet ışığa tutulduğunda lekelenmeler olmamalıdır.
- Poşet esnek ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

## 6. ATIK TORBASI 70\*95 SİYAH

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ambalaj üzerinde firma adı ve marka adı olmalıdır.
- Boyutları 70x95cm ( +-0,5cm), siyah, torba kalınlığı en az 50 mikron olmalıdır.
- Bir ruloda en az 10, en fazla 20 adet atık torbası olmalıdır.
- Bir rulo 10 adet atık torbasının ağırlığı en az 300gr olmalıdır.
- Her rulo orijinal plastik ambalaj ile kaplı veya rulo sarılı kağıt paketli olmalıdır. Rulo üzerinde üretici adı ve marka yazılı olmalıdır.
- Bir kolide en çok 20 rulo olmalı, koliler en az 5 sıra istiflemeye uygun olmalıdır.
- Dayanıklı su sızdırmaz ve kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Hurda plastik ve hurda katkılı plastikten üretilmiş olmamalıdır.
- Orta yoğunluklu polietilenden üretilmiş olmalıdır.
- Poşet renkleri parlak siyah, düz ve pütürlü dokuya sahip olmalı, poşet ışığa tutulduğunda lekelenmeler olmamalıdır.
- Poşet esnek ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.
- İdare atık torbası ile ilgili uygunsuzluk görmesi halinde ürünleri istediği laboratuvara tetkik amaçlı gönderebilir. Yapılacak tüm analiz bedellerini yüklenici firma karşılamak zorundadır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Velî Celil İŞİK

Harun Kaya

Manavgat Devlet Hastanesi  
Münevver CA/GA  
Atık Sorumlusu

## 7. BAHÇE SÜPÜRGESİ

- Sapı ile beraber montajlı en az 140cm, en fazla 150cm (+/-2cm) uzunluğunda, Mısır süpürgesi ve birinci kalite olmalıdır.
- Süpürge kısmı seyrek yapıda olmamalı, ürün üzerindeki süpürge tohumları süpürgenin görünüş ve fonksiyonunu etkilememelidir.
- Süpürge sapı ahşap ve iyi zımparalanmış gürgen ağacından olmalıdır. Sapı damarlı olmamalı, yamuk olmamalı, kolay kırılmamalıdır.
- Süpürge sapının ucu yuvarlatılmış, oval şeklinde olmalıdır.
- Süpürge çalısı kırık yapıda olmamalıdır.
- Süpürge çalısında 5 sıra sağlam iplikte dikişli olmalıdır.
- Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

## 8. DISPOSABLE SEDYE ÖRTÜSÜ

- Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
- Nonwoven sms kumaştan ve en az 40 gr/m2 ağırlığında olmalıdır.
- Muayene masa örtüsünün etrafı veya kısa kenarları masa örtüsü ebatlarına uygun en az 1 cm eninde lastikle çevrelenmiş olmalıdır.
- Muayene masa örtüsü ebatları en az 90 X 220 cm olmalıdır.
- Sıvı itici özellikte olmalıdır.
- Rengi beyaz olmalıdır.
- numune üzerinden değerlendirilecektir.
- hastanemiz acil servisinde yer alan sedyelere uygun olmalıdır.
- Muayene masa örtüsüne kolayca geçirilebilmeli geçirilirken kenarlarında yırtılma vb. olmamalıdır.

## 9. FIRÇA SAPLI YER YIKAMA (OTO FIRÇASI)

- Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır firmanın bu belgeyi muayene kabul aşamasında sunması zorunludur.
- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Ürün üzerinde ürün marka adı bulunmalıdır.
- Kıl uzunluğu en az 8 cm, en fazla 10 cm olmalı, kılları ekstra yumuşak olmalıdır.
- Kılların ucu yumuşatılmış olmalıdır.
- Cam ve diğer yüzeyleri çizmeyecek özellikte olmalıdır.
- Tahta pasolu veya metal pasolu sap ile kullanılabilir olmalıdır.
- Kıllar fırçaya iyi tutturulmuş olmalı, kullanım sırasında kıl düşürmemelidir.
- Fırçaların tutturulduğu zemin; boyu (en az 22cm, en fazla 25 cm), eni (en az 5cm, en fazla 7cm) olmalıdır.
- Fırça zemin kalınlığı 1 cm (+/- 2mm) olmalıdır.
- Tutturulan fırça telleri yoğun olmalı, seyrek olmamalı, fırça ağırlığı en az 220 gr olmalıdır.
- Fırça tahta olmamalıdır.
- Fırça 1. Sınıf plastik malzemeden imal edilmiş olmalı, parlak, ana renklerde olmalı, hurda plastik kullanılmamış veya katkısı ile imal edilmiş olmamalıdır.
- Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

p. Ürünler saplar ile birlikte teslim edilecektir.

1. Sap uzunluğu en az 120cm (+2cm) olmalıdır.
2. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
3. Ürün üzerinde üretici firma etiketi, ya da ısıtma işlemi ile yazılmış marka adı olmalıdır.
4. Gürge ağacından veya daha sağlam bir ağaçtan imal edilmiş olmalıdır.
5. Sapların uçları delikli ve vidalı-pasolu seçeneklerine sahip olmalıdır.
6. Sapların diğer ucu yuvarlatılmış, oval şeklinde olmalı küt kesik olmamalıdır.
7. Pasolu kısımları dış yapısı kullanıma uygun olmalı, düzensiz, dışı silik ve kırılmaya müsait olmamalı.
8. Ağaç yüzeyi iyi zımparalanmış, vernikli, pürüzsüz olmalı, kullanıcı elini rahatsız etmemelidir.
9. Saplar eğik, yamuk ve damarlı yapıda olmamalıdır.
10. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.
11. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
12. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir

#### 10. KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU ( 1LT)

- a. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb.muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- b. Ambalaj üzerinde firma adı, kapasitesi ve ürün marka adı olmalıdır.
- c. Ürüne ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- d. Tıbbi atık kutusunun hacmi en az 1 lt'lik olmalıdır.
- e. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
- f. Kilitli kapak ve diğer ana kapak takıldığında hiçbir suretle, her türlü müdahaleye rağmen çıkmamalıdır.
- g. Kova üzerinde kapasitesi net olarak yazmalıdır.
- h. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi ana renklerde kırmızı, gövde rengi ana renklerde sarı olmalıdır.
- i. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, kapandığında açılması mümkün olmayan, üzerinde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
- j. Kutunun iç kapağı iğnelerin; bistüri uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkarılabileceği tırnak taşınmalıdır. Bu tırnak iğnenin rahat çıkarılabilmesine uygun şekilde imal edilmiş ve esneme yapmayacak sert malzemeden yapılmış olmalıdır.
- k. Kutuların tedavi arabalarında ve hasta başlarında rahat kullanılması için kutu saplarının kolayca kopmayacak sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Kutu taşıma sapının kutunun gövdesinde bulunuyor olması gerekir.

- l. Kutu tercihen silindirik şeklinde olmalıdır.
  - m. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
  - n. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfı bulunmalıdır. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra açılmayacak şekilde olmalıdır.
  - o. Üründen kaynaklanan tüm problemlerde (kapağı kapanmayan veya arızalı çıkan kutular vb) geri iade ve yenisi ile değiştirme işlemleri üretici ve yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
  - p. Ürün kolileri en az 6 sıra istiflenebilir olmalıdır.
  - q. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

#### 11. KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU ( 10LT)

- a. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb.muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
  - b. Ambalaj üzerinde firma adı, kapasitesi ve ürün marka adı olmalıdır.
  - c. Ürüne ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
  - d. Tıbbi atık kutusunun hacmi en az 10 lt'lik olmalıdır.
  - e. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
  - f. Kilitli kapak ve diğer ana kapak takıldığında hiçbir suretle, her türlü müdahaleye rağmen çıkmamalıdır.
  - g. Kova üzerinde kapasitesi net olarak yazmalıdır.
  - h. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi ana renklerde kırmızı, gövde rengi ana renklerde sarı olmalıdır.
  - ı. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, kapandığında açılması mümkün olmayan, üzerinde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
  - j. Kutunun iç kapağı iğnelerin; bistüri uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkarılabileceği tırnak taşınmalıdır. Bu tırnak iğnenin rahat çıkarılabilmesine uygun şekilde imal edilmiş ve esneme yapmayacak sert malzemeden yapılmış olmalıdır.
  - k. Kutuların tedavi arabalarında ve hasta başlarında rahat kullanılması için kutu saplarının kolayca kopmayacak sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Kutu taşıma sapının kutunun gövdesinde bulunuyor olması gerekir.
  - l. Kutu tercihen silindirik şeklinde olmalıdır.
  - m. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
  - n. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfı bulunmalıdır. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra açılmayacak şekilde olmalıdır.
  - o. Üründen kaynaklanan tüm problemlerde (kapağı kapanmayan veya arızalı çıkan kutular vb) geri iade ve yenisi ile değiştirme işlemleri üretici ve yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
  - p. Ürün kolileri en az 6 sıra istiflenebilir olmalıdır.
  - q. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Velî Bolcalıoğlu  
T.K.Y.

Harun Kaya

Manavgat Devlet Hastanesi  
Münevver ÇETİNGİL  
Atık Sorumlusu

## 12. KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU ( 5LT)

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb.muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
  - Ambalaj üzerinde firma adı, kapasitesi ve ürün marka adı olmalıdır.
  - Ürüne ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
  - Tıbbi atık kutusunun hacmi en az 5 lt'lik olmalıdır.
  - Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
  - Kilitli kapak ve diğer ana kapak takıldığında hiçbir suretle, her türlü müdahaleye rağmen çıkmamalıdır.
  - Kova üzerinde kapasitesi net olarak yazmalıdır.
  - Tıbbi atık kutusunun kapak rengi ana renklerde kırmızı, gövde rengi ana renklerde sarı olmalıdır.
  - Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, kapandığında açılması mümkün olmayan, üzerinde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
  - Kutunun iç kapağı iğnelerin; bistüri uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkarılabileceği tırnak taşınmalıdır. Bu tırnak iğnenin rahat çıkarılabilmesine uygun şekilde imal edilmiş ve esneme yapmayacak sert malzemeden yapılmış olmalıdır.
  - Kutuların tedavi arabalarında ve hasta başlarında rahat kullanılması için kutu saplarının kolayca kopmayacak sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Kutu taşıma sapının kutunun gövdesinde bulunuyor olması gerekir.
  - Kutu tercihen silindirik şeklinde olmalıdır.
  - Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
  - Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra açılmayacak şekilde olmalıdır.
  - Üründen kaynaklanan tüm problemlerde (kapağı kapanmayan veya arızalı çıkan kutular vb) geri iade ve yenisi ile değiştirme işlemleri üretici ve yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
  - Ürün kolileri en az 6 sıra istiflenebilir olmalıdır.
  - Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

## 13. LAVABO AÇICI SIVI

- Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan lavabo, banyo, evye, tuvaletler ve tahliye borularını kimyasal olarak açma temizleme, pis kokuları giderme özellikli olmalıdır.
- Yoğun kıvamlı, jel sıvı olmalıdır.
- Ürün kapağında çocuk kilidi olmalıdır. Üstten bastırmadan kapak açılmamalı sıvısı dökülmemelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Velî Celil İŞİK  
T.K.Y.

Harim Kaya  
Şubel

Manavgat Devlet Hastanesi  
Münevver ÇAVGA  
Atık Sorumlusu

- e. Kapağı kapalı ürün, ambalajı ters ve yatay durumda iken 24 saat bekletilse bile sızdırma, akma yapmamalıdır.
- f. 1 litrelik orijinal ambalaj halinde olmalıdır. Ürünün üzerinde kullanma şekli yazmalıdır.
- g. Üretim tarihi ürün teslim tarihinden en fazla 3 ay önce olmalıdır.
- h. Ürün plastik lavabo borularına zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
- ı. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı, uyarıcı tehlike sembolleri ve korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayan işaret, depolama/saklama koşulları olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde Türkçe yazılı olmalıdır (Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir)
- J. Teslim alınmış olsa bile kimyasal olarak tıkanıklıkları açma özelliği yeterli görülmediği tespit edilen ürünlerin tüm partisini kurumdan alıp, yeni ürünlerle değiştirmeyi kabul etmeli, nakliye iş ve işlemlerini üstlenmelidir.
- k. Ürünün, 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalı, ÜGBF hazırlayıcısının akredite bir kuruluştan sertifikası bulunmalıdır.
- l. Ürün 45 ° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 (bir) metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akına, çatlama, patlama ve delinme olmamalıdır.
- m. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

#### 14. NEMLİ MOP 50 CM ORLON

- a. Üretici firma adı, adresi, net ağırlığı en az 250 gr(+5) olmalı ve marka adı ürün üzerinde bulunmalıdır.
- b. Mavi renkte olmalıdır.
- c. 50 cm Ebatlarında olmalıdır. 50 cm Mop aparatına uyumlu olmalıdır.
- d. Mop % 100 akrilik orlon iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- e. Mop emiciliği yüksek olmalıdır.
- f. Kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- g. Aparat takılan kısmı sağlam cepli olmalıdır.
- h. Bez üzerine kilitli dikiş sistemiyle dokunmalı, ipleri çekince sökülüp uzamamalıdır.
- ı. İplikleri kısa dokunmuş olmalıdır.
- J. Mop sağlam olmalı, tüy bırakmamalıdır.
- k. En az 70 derecede yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır.
- l. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- m. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir

#### 15. NEMLİ MOP 80 CM

- a. Mop üzerinde üretici firma adı, marka adı üzerinde bulunmalıdır.
- b. Net ağırlığı en az 340 ( + 5)gr olmalıdır.
- c. Mop ipleri örgülü ve sık dokunmuş olmalıdır.
- d. Beyaz renkte olmalıdır. İdare farklı renk talep edebilir.
- e. 80 cm ebatlarında olmalıdır. 80 cm Mop aparatına uyumlu olmalıdır.
- f. Mop ipleri % 100 pamuk, örgülü iplikten imal edilmiş olmalıdır.

- g. Mop zincir dikiş metodu ile dikişli olmalıdır. Zincir dikişleri çekildiğinde ipleri sökölmemeli, kopmamalıdır.
- h. Mopun kenarındaki saçak ipleri sağlam dikişli olmalı, çekme ve asılma durumunda ipleri kopmamalı, tüm ipleri açık uçlu, kesik olmamalıdır.
- ı. Mop emiciliği yüksek olmalıdır. İp rengi beyaz olmalıdır.
- J. İpler kalın olmalıdır.
- k. Mopun arka kısmı boşluksuz zincir dikişli ip ile örgülü olmalıdır.
1. Kumaş kaliteli, dayanıklı olmalı dikişler kumaş malzemesini zedelememiş olmalıdır.
- m. Aparat takılan kısmı sağlam cepli olmalıdır. Ceplerin bulunduğu yer mop aparatı girişine izin vermelidir.
- n. Cep kenarları en az 2cm X 1 cm lik sünger ile desteklenmiş olabilir.
- o. Kumaş bez üzerine dikili kilit sistemiyle dokunmalı, ipleri çekince sökölüp uzamamalı, sökölmemelidir.
- p. Mop sağlam olmalı, tüy bırakmamalıdır.
- q. En az 90 derecede yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır. Yıkama sırasında dağılma ve kopma olmamalıdır.
- r. Ürünler sağlam ve temiz kolilerde en fazla 20 adet olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- s. Ürün kolileri 5 sıra istiflemeye uygun sağlamlıkta olmalı, temiz sağlam ahşap euro paletler ile birlikte teslim edilmelidir.
- t. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- u. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.
- v. Aparat takılan kısmı sağlam cepli olmalıdır

#### 16. NEMLİ MOP UÇ APARATI (50 CM)

- a. Mop aparatının ambalajının üzerinde marka ve üretici adı bulunmalıdır.
- b. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- c. Uç aparatı 50 cm'lik mopa uygun olmalıdır.
- d. Uç aparatı 1.sınıf dayanıklı sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- e. Uç aparatı sekman delikli alüminyum sapa uygun sağlam plastik pimi bulunmalıdır.
- f. Ürünlerle uyumlu, ürün sayısının üç katı kadar sağlam plastik yedek pim beraberinde verilmelidir.
- g. Uç aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- h. Mop aparatı palet şeklinde ve dikdörtgen yapıya sahip olmalı, uçlara doğru palet kalınlığı azalmalıdır.
- ı. Palet üst kısmında kaymayı engelleyen tırtıklı çizgili yapı olmalıdır.
- J. Mafsal sağ ve sol kısmında tırtıklı ve açma oyuntusu bulunan renkli basma düğme yerleri bulunmalıdır.
- k. Mafsal paletten zorlama durumunda bile ayrılmamalı veya kırılmamalıdır.
1. Renkli açma düğmelerinin ağırlığı en az 25gr, sert, sağlam 1.sınıf plastikten yapılmış olmalıdır.
- m. Teslim alınmış olsa bile hatalı olduğu tespit edilen ürünler kurumdan alınıp yenileri ile değiştirilmelidir.
- Nakliye ve tüm işlemleri tedarikçiye aittir.
- n. Mop aparatının plastik malzemeleri 1. Sınıf malzemeden yapılmış, kırılmaya karşı ekstra dayanıklı olmalıdır.
- o. Ürün üzerinde plastik kalıp kalıntıları olmamalıdır.

- p. Ürünün ağırlığı 500gr (+5gr) olmalıdır.
- q. Ürünler ekstra sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır.
- r. Mop uç aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilit özelliği olmalıdır.
- s. Mafsalları rahat hareket etmelidir.
- t. Sopayı sıkırtan iç kısımdaki plastik malzeme mukavemetli ve dayanıklı olmalıdır.
- u. Alüminyum sopayı sıkırtmaya yarayan, en üstte bulunan vida şeklindeki sıkma parçasının üzeri 3-4 mm dişli olmalı, sıkmayı kolaylaştırmalı, kaymayı engellemelidir.
- v. Mop aparatı farklı renlerde olabilir. Renk seçimini idare yapmalıdır.
- w. Ürünler sağlam kolilerde olmalı, koliler 6 sıra istiflemeye uygun olmalıdır.
- x. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- y. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

#### 17. NEMLİ MOP UÇ APARATI (80 CM)

- a. Mop aparatının üzerinde marka ve üretici adı bulunmalıdır.
  - b. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
  - c. Uç aparatı 80 cm'lik mopa uygun olmalıdır.
  - d. Uç aparatı dayanıklı sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  - e. Uç aparatı sekman delikli alüminyum sapa uygun sağlam plastik pimi bulunmalıdır.
  - f. Ürünlerle uyumlu, ürün sayısının üç katı kadar sağlam plastik yedek pim beraberinde verilmelidir.
  - g. Uç aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
  - h. Mop aparatı palet şeklinde ve dikdörtgen yapıya sahip olmalı, uçlara doğru palet kalınlığı azalmalıdır.
  - i. Palet üst kısmında kaymayı engelleyen tırtıklı çizgili yapı olmalıdır.
  - j. Mafsal sağ ve sol kısmında tırtıklı ve açma oyuntusu bulunan kırmızı renkli düğme yerleri bulunmalıdır.
  - k. Mafsal paletten zorlama durumunda bile ayrılmamalı veya kırılmamalıdır.
  - l. Renkli açma düğmelerinin ağırlığı en az 25gr, sert, sağlam 1.sınıf plastikten yapılmış olmalıdır. Malzeme adetinin iki katı kadar açma düğmesi yedek olarak verilmelidir.
  - m. Teslim alınmış olsa bile hatalı olduğu tespit edilen ürünler kurumdan alınıp yenileri ile değiştirilmelidir.
- Nakliye ve tüm işlemleri tedarikçiye aittir.
- n. Mop aparatının plastik malzemeleri 1. Sınıf malzemeden yapılmış, kırılmaya karşı ekstra dayanıklı olmalıdır.
  - o. Ürün üzerinde plastik kalıp kalıntıları olmamalıdır.
  - p. Ürünler ekstra sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır.
  - q. Ürünün ağırlığı 600gr (+5gr) olmalıdır.
  - r. Mop uç aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilit özelliği olmalıdır.
  - s. Mafsalları rahat hareket etmelidir.
  - t. Sopayı sıkırtan iç kısımdaki plastik malzeme mukavemetli ve dayanıklı olmalıdır.
  - u. Alüminyum sopayı sıkırtmaya yarayan, en üstte bulunan vida şeklindeki sıkma parçasının üzeri 3-4mm dişli olmalı, sıkmayı kolaylaştırmalı, kaymayı engellemelidir.
  - v. Mop aparatı farklı renlerde olabilir. Renk seçimini idare yapmalıdır.
  - w. Ürünler sağlam kolilerde olmalı, koliler 6 sıra istiflemeye uygun olmalıdır.
  - x. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
  - y. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

### 18. NEMLİ VE ISLAK MOP SAPI METAL

- a. Sap üzerinde üretici firma adı, marka adı ve ürün adı bulunmalıdır.
- b. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- c. Sapın uzunluğu en az 120 en fazla 125 cm olmalıdır.
- d. Sapın ağırlığı 300 ( +-10) gr olmalıdır.
- e. Sap kısmında en az 10 cm delikli asma ve tutma kaymaz kauçuk malzeme olmalıdır.
- f. Sap sekman delikli alüminyum malzemeden, alüminyum karışım çift kat fırın boyalı demir malzemeden ya da paslanmaya dayanıklı çift kat fırın boyalı demir malzemeden plastik elcikli olmalıdır.
- g. Sap kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- h. Sap alüminyum veya kimyasal ve suya daha dayanıklı malzemeden olmalı, kullanım sırasında kıvrılıp, kırılma ve deforme olmamalıdır.
- ı. Sap yüzeyi pürüzsüz, çift fırın boyalı ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
- J. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- k. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

### 19. PRESLİ ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI

- a. Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- b. Üretici firma adı, adresi ve marka adı bulunmalıdır.
- c. Kirli ve temiz su kovası polipropilen plastikten üretilmiş olmalıdır.
- d. Temiz su kovası (mavi kova) 25 litre, kirli su kovası (kırmızı kova) 25 litre kapasiteli olmalıdır.
- e. Paspas arabası; paslanmaz metal gövdeli, verimli paspas yapılı, sıkma kolu ve mili paslanmaz metal malzemeden olmalıdır.
- f. Islak paspas sıkma presi dayanıklı aksam olmalıdır.
- g. Paslanmaz pres mili, dayanıklı olmalı, kullanıcı rahatlığı sağlamalıdır.
- h. Pres ıslak paspaslama sırasında zemin sulu kalmayacak şekilde sıkma yapmalıdır.
- ı. Bilyeli 75 ± 5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi (teker sesi çıkarmaması için) esnek malzeme kaplı olmalıdır.
- j. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
- Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- k. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

### 20. PRESLİ PASPAS SIKMA APARATI

- a. Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- b. Üretici firma adı, adresi ve marka adı bulunmalıdır.
- c. Pres ıslak paspaslama sırasında zemin sulu kaymayacak şekilde sıkma yapmalıdır.
- d. Yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
- e. Presli paspas sıkma aparatı, manuel olarak çalışmalı, kullanıcı tarafından zorlanmadan çalıştırılabilir.

- d. Saçaklı aparatının; sekman delikli alüminyum sapa uygun metal kaplanmış plastik pimi bulunmalıdır.
- e. Islak saçaklı mop uç aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilit özelliği olmalıdır.
- f. Uç aparatı ıslak saçaklı mopa sıkı kavramalıdır.
- g. Islak saçaklı mop uç aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- h. Aparatlar 1. Sınıf plastik malzemeden yapılmış ve dayanıklı olmalıdır.
- ı. Saçaklı paspas sıktıran klips şeklindeki plastik malzeme süt beyazı renginde ve sağlam, kilitlenebilir olmalıdır.
- J. Alüminyum sopayı sıktıran iç kısımdaki plastik malzeme mukavemetli ve dayanıklı olmalıdır.
- k. Alüminyum sopayı sıktırmaya yarayan, en üstte bulunan vida şeklindeki sıkma parçasının üzeri 3-4mm dişli olmalı, sıkmayı kolaylaştırmalı, kaymayı engellemelidir.
- l. Islak mop saçaklı aparatı farklı renlerde olabilir. Renk seçimini idare yapmalıdır.
- m. Islak mop saçaklı aparatının içerisindeki suyu tahliye yarayan alt kısmında 5mm çapında tahliye deliği bulunmalıdır. Delik kenarlarında 2-3mm aralığında, 3-4 cm uzunluğunda extra su tahliye kanalı bulunmalıdır.
- q. Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- r. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

### 23. YER ÇEKÇEK (SAPLI) 50 CM

- a. Üretici firma adı ve marka adı bulunmalıdır.
- b. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunması zorunludur.
- c. Çekçek ağzı tek lastikli ve en az 50 cm, en fazla 56cm genişliğinde olmalı, yumuşak kauçuk olmalı, temizlik esnasında yüzeyde su bırakmamalıdır.
- d. Çekçek plastik olmalıdır.
- e. Temizleme esnasında yüzeyde plastik izi bırakmamalıdır.
- f. Çekçek sap kısmına takıp çıkarılan vidalı olmalıdır.
- g. Vida dişleri-yuvaları kullanıma uygun olmalıdır.
- h. Sap uzunluğu en az 120cm (+-2cm) olmalıdır.
- ı. Çekçek sapı, vernikli gürgen ağacından yapılmış, vidalı-pasolu olmalıdır.
- J. Ağaç sapı iyi zımparalanmış ve vernikli olmalı kullanıcıyı rahatsız etmemeli, dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
- k. Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- l. sapı ahşap ve iyi zımparalanmış gürgen ağacından olmalıdır. Sapı damarlı olmamalı, yamuk olmamalı, kolay kırılmamalıdır.
- m. Sapının ucu yuvarlatılmış, oval şeklinde olmalıdır.
- n. Sap kısmı kırık, çatlak yapıda olmamalıdır.
- o. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir

Manavgat Devlet Hastanesi  
Veli Celil İŞİK  
T.R.Y.

Harun Kaya  
Ziya

Manavgat Devlet Hastanesi  
Münevver ÇAYRA  
Atık Sorumlusu