



T.C.
ANTALYA VALİSİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

24/10/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 27/10/2023 saat 10:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka 27/10/2023 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	MİFARE KART OKUYUCULU KONTROL CİHAZI ALIMI	5	ADET			
2	LEHİM DUMAN EMİCİ ASPIRATÖR	1	ADET			
3	LEHİM TELİ KURŞUNSUZ	1	ADET			
4	(17 KG'LİK) KAUÇUK VE ELYAF KATKILI LİKİT MEMBRAN	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Adres : www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

A. MİFARE KART OKUYUCULU KONTROL CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

1. Ürün CE deklarasyonuna ve üretildiği ülkenin ilgili standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır
2. Cihaz 13.56 MHz de çalışmaya uygun Mifare teknolojisine sahip olmalıdır
3. Cihaz en az 1500 mifare kart kapasitesine sahip olmalıdır
4. Cihazın kartı algılama süresi maksimum 0.03 saniye olmalıdır
5. Kart okuma mesafesi 0-5 cm aralığında olmalıdır
6. Farklı sesli uyarı tonlarıyla doğru kartı, yanlış kartı ayırt edebilmeli ve uyarabilmelidir
7. Cihaza uygun masterkard vb bir özellikle kartlar tanımlanabilmeli ve silinebilmelidir
8. İç mekan ve dış mekan kullanımına uygun olmalı, dış mekan için toz ve sıya karşı en az IP65 koruma sağlamalıdır
9. Ürün standalone mod özellikli olmalı tek başına çalışabilmelidir
10. Kapı tetikleme süresi 0-99 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır
11. Ürün tuşsuz olmalı sadece 13.56 MHz özellikli kartlar tanımlanabilmelidir
12. Tetikleme NO/NC röleli olmalıdır
13. Cihaz 12 V DC enerjide çalışmalıdır
14. -45-+60 derece arasında ve %10-%90 nemde çalışmaya uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır
15. Ürün hastane bünyesinde aktif olarak çalışan kuru kontak çıkışlı otomatik kayar kapı kontrollerinde kullanılabilmeli, kontrollü geçiş sağlayabilmelidir
16. Cihaz montajı sırasında ihtiyaç duyulacak bakır telli uygun kablo (her cihaz için en az 3 m) ürünlerle beraber teslim edilmelidir
17. Cihaza ait numune veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Muzaffer ÇINAR
Elektrik Teknisyeni

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

BİYOMEDİKAL ATÖLYE EL ALETLERİ ŞARTNAMESİ

1-LEHİM DUMAN EMİCİ

- 220 V - 30 W gücünde olmalıdır.
- Aktif karbon filtreli ve 2 metre aspiratör borusu olmalıdır.

2- LEHİM TELİ KURSUNSUZ

- Tel çapı 0,75 mm olmalıdır.
- 200 gr olmalıdır.
- Alışım Sn:99,3 - Cu:0,7 olmalıdır.

ALINACAK ÜRÜNLERİN NUMUNE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KABUL EDİLECEKTİR.

ALINACAK ÜRÜNLERİN TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri

Süper Elastik Kauçuk ve Elyaf Katkılı Likit Membran - SİYAH

(17 LT → 10 adet)

Tek komponentlidir, sağladığı %1000 esneklik ve mükemmel yapışkanlığı sayesinde uygulandığı zeminlerde, eki olmayan bir satıh oluşturarak suya ve rutubete karşı kesin, uzun vadeli çözüm sağlar. UV dayanımlı olup, yerli üretimdir. ISO 9001 ve TSE belgelerine sahip tesislerde üretilmiştir.

Sıvı Membran

Bitüm-Kauçuk esaslı, tek bileşenli, elastikiyel ve çekme mukavemeli elyaf ve diğer katkılarla güçlendirilmiş bitüm esaslı, elastik ve çabuk kuruyan likit membrandır. Bünyesinde suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur. Güneş ışınlarına karşı UV dayanımı sağlamaktadır.

Tek kat, uygulama şekline ve zemine bağlı olarak uygulanabilecek alan;

17 LT: Net 15 KG ile 25-35 m2 alana

5 LT: Net 4,5 KG ile 8-12 m2 alana

Kuruma, uygulama ve hava koşullarına göre 1-2 gün sürebilmektedir.

Kullanım Alanları

Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dışarı izolasyonunda, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde, sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. Geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, yalıtım filesi, tecrit bezi, vb donatıyla birlikte kullanılır.

Su kanalları ve gizli derelerde, istinat ve perde duvarlarında, temel bodrumlarda, galeri ve temel kazıklarında, perde duvarlar, temeller, köprüler, mutfak, balkon, teras, banyo, wc, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.

Uygulama

Uygun bir karıştırıcı yardımı ile homojen hale getirilir. Rulo fırça veya düşük basınçlı püskürtücüler ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Kuruma süresi kısa olmasına rağmen, birkaç kat uygulama

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

yapılacağı durumlarda, katlar arası birer gün beklenmelidir. Yağışlı havalarda veya +5 C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Daha yüksek basınçlara dayanması istenilen durumlarda cam tülü, keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç alınır. En az iki kat uygulama yapılmalıdır. Ortam koşullarına bağlı olarak inceltme gereken durumlarda selülozik tiner kullanılır.

Avantajlar

- Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (Fırça ile yada püskürtülerek uygulanabilir). Saate minimum 20 m2 alana uygulanabilir.
- Toprakta oluşacak agrasif dış etkilere karşı dayanıklıdır.
- Beton, asfalt, sac ve çelik gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir.
- Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.
- Soğuk uygulamalıdır ısıtma ve inceltme gerektirmez.
- Kılcal çatlakları kapatma kapasitesi vardır.
- İşleme süresi uzundur, çatlak örtücüdür.
- Yatay ve düşey zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir.
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Kürünü aldıktan sonra suya ve dona karşı mükemmel dayanımı vardır.

Teknik Özellikler

Görünüş: SİYAH renki sıvı

Uygulama Sıcaklığı: +5 C ile +35 C

Kuruma: Uygulama ve hava koşullarına göre 1-2 gün sürebilir

17 LT Ambalaj;

- Net 15 KG
- Zemine bağlı olarak 25-35 m2 alana uygulanabilir

5 LT Ambalaj;

- Net 4,5 KG
- Zemine bağlı olarak 8-12 m2 alana uygulanabilir

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri