



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

02/04/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **04/04/2024** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **04/04/2024** tarihi saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Canit GESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	USB HOPARLÖR	10	ADET			
2	CAT 6 KABLO (305 METRELİK)	1	ADET			
3	USB UZATMA KABLOSU	15	ADET			
4	HDİM KABLO 25 METRE	2	ADET			
5	USB ÇOKLAYICI	7	ADET			
6	VGA ÇOKLAYICI (vga-vga dönüştürücü)	5	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki alan kaşe imzalı teklifler değerlendirilmez dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAIL

: m-satinalma@hotmail.com

USB HOPARLÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

(10)

Bilgisayar Bellek Türü	DRAM
Donanım Arayüzü	USB 2.0
Uyumlu Cihazlar	PC, Notebook
Önemli Özellikler	Kablolu
Kurulum Donanımı	Ürün; Kitapçık
Adet	1
Renkli Ekran	Hayır
Ses Çıkış Modu	Stereo
Hoparlör Nominal Çıkış Gücü	1.2 Watts
Hoparlör Surround Ses Kanal Yapılandırması	2.0
Hoparlör Maksimum Çıkış Gücü	2 Watts
Hoparlör amplifikatör türü	Aktif
Hoparlör Bağlantısı	3,5mm Jak
Çıkış Watt Değeri	1.2 Vat
Voltaj	1.5 Volts
Watt Değeri	1.2 watt
Güç Kaynağı	1.5
Piller Dahil	Hayır
Pil Gerekli	Hayır
Kablosuz Türü	802.11a
Ağ Arayüzü Açıklaması	Kablo, USB,
Hoparlör Çıkış Kanalı Sayısı	2
Sol Konnektör Tipi	usb
Sağ Konnektör Tipi	usb
Bağlantı Türü	USB
Malzeme Türü	Plastik
Montaj Türü	Masa Üstü
Şarj Edilebilir Pil Dahil	Hayır
Bluetooth Teknolojisini Destekler	Hayır
Kategori	erkek
Ürün Boyutları	17 x 7.6 x 27.9 cm; 480 gram

Hasan Can Gül

BAĞCIYAT DEVLET HASTANESİ
KORUMACI ANKARA
CHC Sistem

Artem

Cat-6 UTP İNTERNET KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanılacak olan Cat-6 UTP kablolar ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1, ISO/IEC-11801, EN 50173 standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Cat-6 sınıfında yanmaya karşı etkili LS0H/LSZH özelliğinde dış kılıflı belirtilen performans ve teknik özelliklerine uygun olacaktır.
- Cat-6 UTP kablolar IEC 332-1 (flame retardancy) ve UL VW-1 (UL vertical wire flame test) yangına karşı dayanımı ölçen testlerden geçirilmiş olmalıdır.
- Cat-6 UTP kablo içerisinde 4 adet bükümlü çiftli (twisted pair) iletken olacaktır ve çiftler arasında sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla ve bükümlü çiftlerin açısının bozulmaması için aralarında bir separatör bulunmalıdır.
- Kablo bakır iletkenleri 23 AWG ölçüsünde, çıplak ve katı bakır olacaktır.
- Kablo dış çapı minimum 6mm olacaktır.
- Kablonun çalışma sıcaklığı, -20 ila +60 derece olmalıdır.
- Kablonun saklama ve taşıma sıcaklığı, 0 ila +50 derece olmalıdır.
- Kablolar 100 metre mesafede Cat-6 UTP standartlarına uygun iletişimi desteklemelidir.
- Kablolar 250 Mhz'de aşağıdaki değerleri sağlamalıdır:
 - ✓ Maksimum zayıflama değeri (dB/100 m) :33
 - ✓ Minimum NEXT değeri (dB) :38,3
 - ✓ Minimum ACR değeri (dB) :5,3
 - ✓ PS NEXT değeri (dB) : 36,3
 - ✓ ELFEXT değeri (dB/100 m) : 18,8
 - ✓ PS ELFEXT değeri (dB / 100 m) :16,8
 - ✓ Return Loss değeri (dB) : 17,3
- Kablo üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, referans numarası, metraj bilgisi açıklamaları bulunacaktır.
- Kablo dış kılıfı RAL 5015 olacaktır.
- Dış cepheler için güneşten yağmurdan etkilenmez bir yapıya sahip olmalıdır.

Hasan Can Gür
[Signature]

ERZURUM CAT DEVLET HASTANESİ
Koruyucu Hekim
Dr. *[Signature]*

[Signature]
15.05.2023

TEKNİK ŞARTNAME

USB UZATMA KABLOSU

- 1.Usb 3.0 Dişi Erkek Uzatma Uzatici Ara Kablosu 1.5 Metre
2. Depolama Aygıtları Ve Çevre Birimleri Arasında Hızlı Aktarım Hızlarını desteklemeli
3. Hızlı Usb 2.0 Sürümünden Daha 10 Kata Kadar Oranı Aktarın Ve Superspeed Usb Dönüşmüş Bulunuyor olmalıdır
4. Usb 2.0 (480Mbps) Şaşırtıcı Bir 10X Özelliği - Usb 3.0 Host Ve Cihaz İle Birlikte Kullanıldığında 4.8Gbps Kadar Bir Verimlilik sunmalı
- 5.. Özellikler Yüksek Kaliteli Elektro-Manyetik Girişime Önlemek İçin Yardımcı Ve Güvenilir Veri İletişimini Sağlayan, Twisted Pair (Stp) İnşaat Korumalı olmalı
6. Kablo Usb 3.0 İle Geriye Doğru Uyumlu olmalı
7. Bağlantı: Usb Erkek Usb Dişi olmalı
8. Kablo Uzunluğu 1.5 metre olmalı
- 9.2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

25 METRE HDMI KABLO

1. Uygulama: HDMI 'dan HDMI'a Bağlantı şeklinde olmalı
2. Uzunluk: 25 metre olmalı
3. Versiyon: 1.4 (Geriye Dönük HDMI versiyonları ile Uyumlu) olmalı
4. Bağlantı: Altın Kaplama olmalı
5. 3D Desteği olmalı
6. Transfer hızı: 17.28Gbps (maks.) olmalı
7. Maksimum Çözünürlük Desteği: 4Kx2K; 3840x2160p 60@30-bit/px / 1920x1200p 60@48-bit/px olmalı.
8. Bant Genişliği: 576MHz desteklemeli.
9. Korumalı kablo olmalıdır.
10. 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

USB ÇOKLAYICI

1. Arayüz bağlantısı USB 3.0/2.0 ile uyumlu olmalıdır.
2. Güç Kaynağı: 5V/0.9A DC (USB girişinden)
3. Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C
4. Sistem Gereksinimleri: Aşağıda listelenen işletim sistemlerinin kurulu olduğu USB girişine sahip olmalıdır
5. (USB 3.0 performansı için USB 3.0 giriş olmalıdır),Windows 7, 8, 10 ve üzeri (32bit ya da 64bit), Mac OS X 10.2.8, ya da üzeri,Linux Kernel 2.6.30, ya da üzeri sistemler üzerinde tak çalıştır özelliği bulunmalıdır.
6. Uzatma kablosu korumalı olmalıdır.Hem cihaz hemde usb tarafı sarmal şekilde korumalı olmalıdır.

7. 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

VGA ÇOKLAYICI

1. 3 Standard VGA dişi portu (1xin , 2xout) şeklinde olmalıdır.
2. 500MHz frekansını desteklemelidir.
3. 2048x1536 çözünürlüğü desteklemelidir.
4. 65-85mt mesafe görüntü aktarımını kolay bir şekilde yapmalıdır.
5. Çoklu, yüksek kalitede VGA, XGA,QXGA,SVGA veya Multisyne video sinyallerinin uzak mesafelere iletilmesi gerekmektedir.
6. DC 5V olarak güç bağlantısı olmalıdır.
7. Aynı anda iki ekrana görüntü verme özelliği olmalıdır.
8. Korumalı Metal kutu olmalıdır.
9. 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

ALİ GENÇİLİ
Savunma

Hasan Can Gül
Bilgi İtken Sorumlusu

Mustafa Tufan

Ramazan AKSOY
AKSOY